GARANTNI LIST

Poštovani kupci,

Pre svega, hvala vam na ukazanom poverenju i kupovini proizvoda!

Ako u garantnom roku bude potrebna popravka proizvoda, molimo savetujte se sa našim servisnim osobljem putem mail-a ili telefona navedenih na kraju ovog garantnog lista.

MOLIMO DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I USLOVE KOJE SU PRILOŽENE UZ PROIZVOD.

Datum kupovine: _____

Broj računa: _____

Serijski broj proizvoda* : _____

Garancija važi do: _____

***obavezan podatak za sve proizvode koji imaju istaknut serijski broj na uređaju i/ili pakovanju**

GARANTNA IZJAVA

Ovom garancijom proizvođač proizvoda garantuje, preko privrednog društva AQUACHEM d.o.o. Krnješevci kao uvoznika i davaoca garancije u Republici Srbiji besplatnu popravaku istog u skladu sa važećim propisima i uslovima opisanim u garantnom listu. Ovim garantnim listom garantujemo da će predmet ovog garantnog lista raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i/ili lošim materijalima izrade, a sve u skladu sa svojim tehničkim specifikacijama te upotrebljen u svrhu za koju je namenjen.

1. Garantni rok počinje od dana kupovine proizvoda i traje u skladu sa Uslovima garancije .
2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti otkloniti u primerenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nakon čega kupac stiče pravo na zamenu proizvoda novim proizvodom ili povrat uplaćenog novca.
3. U slučaju da je greška na proizvodu uzrokovana materijalnim nedostacima, koje kupac nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom kupovine proizvoda, kupac stiče sva prava koja proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) te Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelje i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), a sve u skladu sa Uslovima poslovanja AQUACHEM d.o.o. Krnječevci .
4. Garancija se priznaje samo uz priloženog **overenog** garantnog lista i/ili računa o kupovini
5. Kupac je dužan da rukuje proizvodom prema uputstvu za upotrebu.
6. Pre korišćenja proizvoda/puštanja u rad kupac je dužan da prouči tehničko uputstvo.
7. Kupac je dužan da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega isti ne važi

GARANCIJA SE NE PRIZNAJE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne predoči ili dostavi uz proizvod, overeni garantni list i/ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda ili ga je koristio u svrhu za koju proizvod nije namenjen.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od strane neovlašćene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali delovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode, ako su u pitanju mehanička oštećenja proizvoda, nepažljivo rukovanje, popavka od neovlašćenog lica i slično.
- Ako je kvar nastao greškom u sastavu na koji je proizvod priključen

Ovaj garantni list ne menja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Srbiji u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv privrednog društva davaoca garancije:

AQUACHEM d.o.o. Krnješevci, Prva Industrijska 45, 22314 Krnješevci, PIB: 113988471 MB: 21954225

Broj telefona: +381 22 810-201, Kontakt mail: info@aquachem.rs

Naziv dobavljača:

Aquachem d.o.o., Ivanić-Grad, Republika Hrvatska, ul. Industrijska cesta br. 12, MB: 080492979

Uslovi garancije

REDNI BROJ	OPIS OPREME	DOBAVLJAČ	REDOVNO	PRODUŽENO GARANCIJA	USLOV PRODUŽENOG GARANCIJA	NAPOMENA
1	Merdevine INOX	AQUACHEM	2			Merdevine se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
2	Tuševi INOX	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
3	Tuševi PVC	ARKEMA	2			

4	Prelivne rešetke	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
5	ABS elementi bazenske školjke	AQUACHEM ABS	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
6	ABS elementi bazenske školjke	HAYWARD	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
7	ABS elementi bazenske školjke	EMAUX	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

8	Mlaznice i inox elementi	HUGO LAHME	1			Garancija se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
9	Zidni ugradbeni elementi	HUGO LAHME	5			Garancija se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
10	Filteri CANTABRIC , ASTER	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

11	Filteri ATLAS telo filtera		10			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
12	Filteri ATLAS DELOVI		2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
13	Filteri	HAYWARD	5			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
14	Filteri	TECHNOL	5			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

15	Višepoložajni ventili	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
16	Višepoložajni ventili automatski	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
17	Višepoložajni ventili	HAYWARD	1			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
18	Višepoložajni ventili automatski	PERAQUA	1			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

19	Višepoložajni ventili automatski	SPECK	1			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
20	Filterski setovi - TIJELO FILTERA	HAYWARD	10			10 godina na tijelo filtera, 2 godine na opremu Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
21	Filterski setovi - OPREMA SETA	HAYWARD	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

22	Pumpe	AQUACHEM	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
23	Pumpe	HAYWARD	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
24	Pumpe PRIME, RESORT	SPECK	5			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

25	Pumpe NORMBLOCK, BADUBLOCK	SPECK	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
26	Pumpe MAGIC, TOP	SPECK	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
27	Pumpe	OASE - FONTANSKA TEHNIKA	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

28	Pumpe	OASE VRTNI PROGRAM	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
29	Rasveta	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
30	Rasveta	HAYWARD	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

31	Rasveta	SEAMAID	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
32	Rasveta	EMAUX	1			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
33	Rasveta	HUGO LAHME	1			Garancija se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

34	Rasveta	WIBRE	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
35	Rasveta	OASE	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
36	Dozirne pumpe	ETATRON	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji
37	Dozirne pumpe	BAYROL	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji
38	Dozirne centrale	ETATRON	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji

39	Dozirne centrale	BAYROL	2			1 godina na dijelove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji
40	Dozirne centrale	EVOQUA	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji
41	Dozirne centrale	SUGAR VALLEY	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji
42	Elektrolize	BAYROL	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji. 5000 radnih sati na čelije elektrolize
43	Elektrolize	SUGAR VALLEY	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji. 5000 radnih sati na čelije elektrolize
44	Elektrolize eXO iQ	ZODIAC	3			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji. 5000 radnih sati na čelije elektrolize

45	UV sterilizatori	BIO-UV COMERCIAL	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l UV žarulje su potrošni materijal i nisu predmet garancije
46	UV sterilizatori	BIO-UV PRIVATE	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l UV žarulje su potrošni materijal i nisu predmet garancije
47	UV sterilizatori	BLUE LAGOON COMERCIAL	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l UV žarulje su potrošni materijal i nisu predmet garancije

48	UV sterilizatori	BLUE LAGOON PRIVATE	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l UV žarulje su potrošni materijal i nisu predmet garancije
49	Fotometri	TINTOMETER	1			
50	Električni grejači	AQUACHEM	2			
51	Dozirne pumpe	ZODIAC	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji
52	Elektrolize Ei	ZODIAC	2			1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/hlor/Rx, peristaltičke cevčice, rotirajući delovi, ležaji. 5000 radnih sati na čelije elektrolize
53	Električni grejači	ZODIAC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

54	Cijevni izmjenjivači toplote	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
55	Cevni izmjenjivači toplote	ZODIAC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
56	Cijevni izmjenjivači toplote	HEXONIC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
57	Pločasti izmjenjivači toplote	HEXONIC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

58	Pločasti izmjenjivači toplote	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
59	Toplotne pumpe	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
60	Toplotne pumpe	AQUARK	5			Kompresor kondenzator 5g, ostali delovi 2 godine Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

61	Toplotne pumpe	HAYWARD	2			Kompresor kondenzator 5g, ostali delovi 2 godine Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
62	Toplotne pumpe Z200-Z500	ZODIAC	3			Kompresor 5g, kondenzator korozija 10g Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
63	Toplotne pumpe Z600-Z950, POWER FORCE	ZODIAC	2			Kompresor 5g, kondenzator korozija 10g Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

64	Lamel motorni prekrivači	DEL	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !
65	Zimski prekrivači LAKE, SUPERGREEN, INITIAL	DEL	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !
66	Zimski prekrivači COVEA, IVERNÉA, IVERNÉA PLUS, COVEA PRIMA	DEL	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !

67	Letni prekrivači GeoBubble ENERGYGUARD 2, SOLGUARD, EXTRASUN, SUNDOWN, MIDNIGHT, ISODEL 500 mikrona	DEL	6			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !
68	Letni prekrivači GeoBubble ENERGYGUARD 2, SOLGUARD, EXTRASUN, SUNDOWN, MIDNIGHT, ISODEL 400 mikrona	DEL	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !
69	Letni prekrivači GEOBUBBLE UK	GEOBUBBLE UK	8			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !

70	Motalice DÉLINOX, MURAL À SCELLER, ORION, VÉGA, JUPITER, NEPTUNE	DEL	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 1,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Oštečenja nastala tremnjem prekrivača o rubove bazena nisu predmet garancije !
71	Motalice	EMAUX	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
72	Oprema za protivstrujno plivanje	HUGO LAHME	1			Garancija se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
73	Oprema za protivstrujno plivanje	SPECK	1			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležaji.

74	Oprema za protivstrujno plivanje	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
75	Slapovi	ATL	2			Garancija se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
76	Slapovi	HUGO LAHME	1			Garancija se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

77	Slapovi	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
78	Masažne pumpe	HUGO LAHME	1			Garancija se ne priznaje ako INOX ili brončani elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
79	Masažne pumpe	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

80	Masažne pumpe	SPECK	1			Garancija se ne priznaje ako INOX elementi nisu pravilno uzemljeni Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
81	Turbo puhala	FPZ	1			
82	Automatske dozirke	AQUACHEM	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
83	Automatske dozirke	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

84	Automatske dozirke	AQUACONTROL	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
85	Hidromasažne kade	AQUACHEM	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
86	Odvlaživači	ZODIAC	2			
87	Roboti	AQUACHEM	2			Garancija na AQUACHEM robot je 2 godine ili 1200 radnih sati motora robota. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

88	Roboti RT 2100, 3200	ZODIAC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
89	Roboti RC 4380, 4400, 4402	ZODIAC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
90	Roboti RE 4200, 4300	ZODIAC	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

91	Roboti RE 4400iQ, 4600iQ	ZODIAC	2	2+1	Ako je upaeren sa uređajem Aqualink	Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
92	Roboti RV 5300, 5380	ZODIAC	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
93	Roboti RA 6300iQ, 6500iQ, 6700iQ, 6800iQ, 6900iQ	ZODIAC	3	3+1	Ako je uparen sa uređajem Aqualink	Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

94	Roboti BWT Cosiml 150	BWT	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
95	Roboti BWT Cosiml 200	BWT	2	1	uslovi online registracije	Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
96	Roboti BWT Cosiml 250	BWT	2	2	Uslov online registracije	Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

97	Roboti BWT P500	BWT	3	1	Uslov online registracije	Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
98	Roboti BWT P600	BWT	3	1	Uslov online registracije	Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice:Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV,Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
99	Roboti	MAYTRONICS	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

100	Folije	RENOLIT	10			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
101	Mozaik	EZZARRI	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
102	Pločice	ROSSAGRES	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
103	PVC kugla ventili	CEPEX	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

104	PVC kugla ventili	ASTORE/FIP	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
105	PVC leptir ventili	CEPEX	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
106	PVC leptir ventili	ASTORE/FIP	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
107	PVC ventili s pogonom	CEPEX	1			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l

108	PVC leptir ventili s pogonom	ASTORE/FIP	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
109	Vodena igrališta	DIERESIN	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
110	Tobogani	DIERESIN	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
111	Oprema za fontane	OASE	2			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150- 850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l
112	Elektro-upravljački ormari	AQUACHEM	5			

113	Oprema za navodnjavanje	IRITEC	2			
114	Oprema za navodnjavanje	HUNTER	2			
115	Merna elektroda pH	ETATRON	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancija.
116	Merna elektroda pH	EVOQUA	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
117	Merna elektroda pH	BAYROL	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
118	Merna elektroda pH	SUGAR VALLEY	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
119	Merna elektroda pH	VERDER	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
120	Merna elektroda Rx	ETATRON	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
121	Merna elektroda Rx	EVOQUA	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
122	Merna elektroda Rx	BAYROL	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
123	Merna elektroda Rx	SUGAR VALLEY	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
124	Merna elektroda Rx	VERDER	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.

125	Merna elektroda Slobodni hlor	ETATRON	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
126	Merna elektroda Slobodni hlor	EVOQUA	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
127	Merna elektroda Slobodni hlor	BAYROL	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije.
128	Merna elektroda Slobodni hlor	SUGAR VALLEY	-			Oprema ili delovi opreme koji se svojim redovnim radom troše u ovisnosti od uvjeta korištenja, te nisu predmet garancije
129	Roboti	FAIRLAND	3			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
130	Pumpe	AQUAGEM	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

131	Pumpe	ESPA, model SILEN I, SILEN S, SILEN S2	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
132	Filterski setovi	HAYWARD – pumpa	2			1 godina delovi koji brtve i okreću se npr. mehaničke brtve, o-prstenovi, brtve, impeler i kuglični ležajevi. Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.
133	Filterski set	HAYWARD – filter, višeputni ventil	5			Garancija se ne priznaje ako parametri vode prelaze dopuštene granice: Slobodni hlor 0,00 - 2,00 ppm, Ph 6,5 - 7,8 pH, Temperatura vode 10 - 35 C, Tvrdoća vode 12-25 F, Redox potencijal vode 150-850 mV, Salinitet 6 g/l osim proizvoda koji su predviđeni za morsku vodu 33 g/l Spužve, PVC četke su potrošni delovi i nisu predmet garancije.

134	**AQUARK**	**ELEKTROLIZA MR PURE**	**2**			**1 godina na delove koji se svojom redovnom upotrebom troše kao što su brtve, membrane, sonde pH/klor/Rx,**